

WT 300 e.tronic Traglasttabelle im 4-Strang-Betrieb mit 2/4-Strang-Flasche (im 4-Strang-Betrieb Lasten bis max. 16,0 t möglich)

Ausladung [m]			25,0	30,0	32,5	35,0	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0	52,5	55,0	57,5	60,0	62,5	65,0	67,5	70,0
Auslegerlänge [m]	70,0	3,0 – 20,1	12,6	10,3	9,4	8,6	7,9	7,4	6,8	6,4	6,0	5,6	5,3	5,0	4,7	4,4	4,2	4,0	3,8	3,6
	67,5	3,0 – 20,6	12,9	10,5	9,6	8,8	8,1	7,5	7,0	6,6	6,1	5,8	5,4	5,1	4,8	4,6	4,3	4,1	3,9	
	65,0	3,0 – 20,9	13,2	10,7	9,8	9,0	8,3	7,7	7,2	6,7	6,3	5,9	5,5	5,2	4,9	4,7	4,4	4,2		
	62,5	3,0 – 21,2	13,4	10,9	9,9	9,1	8,4	7,8	7,3	6,8	6,4	6,0	5,6	5,3	5,0	4,7	4,5			
	60,0	3,0 – 21,7	13,7	11,2	10,2	9,4	8,7	8,1	7,5	7,0	6,6	6,2	5,8	5,5	5,2	4,9				
	57,5	3,0 – 22,1	14,0	11,4	10,5	9,6	8,9	8,2	7,7	7,2	6,7	6,3	5,9	5,6	5,3					
	55,0	3,0 – 22,4	14,2	11,6	10,6	9,8	9,0	8,4	7,8	7,3	6,8	6,4	6,0	5,7						
	52,5	3,0 – 22,6	14,4	11,7	10,7	9,9	9,1	8,4	7,9	7,4	6,9	6,5	6,1							
	50,0	3,0 – 23,3	14,8	12,1	11,1	10,2	9,4	8,7	8,1	7,6	7,1	6,7								
	47,5	3,0 – 23,5	14,9	12,2	11,2	10,3	9,5	8,8	8,2	7,7	7,2									
	45,0	3,0 – 23,8	15,2	12,4	11,3	10,4	9,6	9,0	8,3	7,8										
	42,5	3,0 – 23,9	15,3	12,5	11,4	10,5	9,7	9,0	8,4											
	40,0	3,0 – 24,1	15,4	12,6	11,5	10,6	9,8	9,1												
	37,5	3,0 – 24,4	15,6	12,7	11,6	10,7	9,9													
	35,0	3,0 – 24,5	15,7	12,8	11,7	10,8														
	32,5	3,0 – 24,7	15,8	12,9	11,8															
	30,0	3,0 – 24,8	15,8	12,9																
	25,0	3,0 – 25,0	16,0																	



16,0

Tragfähigkeit [t]

Traglasten beziehen sich auf 40 m Hakenweg. Bei größeren Wegen verringern sie sich um das Gewicht des Hubseils (beim 4fachen Seilstrang = 5,2 kg/m Hakenweg).

WT 300 e.tronic Traglasttabelle im 2-Strang-Betrieb mit 2/4-Strang-Flasche (im 2-Strang-Betrieb Lasten bis max. 8,0 t möglich)

Ausladung [m]			25,0	30,0	32,5	35,0	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0	52,5	55,0	57,5	60,0	62,5	65,0	67,5	70,0
Auslegerlänge [m]	70,0	3,0 – 36,9	8,0	8,0	8,0	8,0	7,9	7,3	6,8	6,4	6,0	5,6	5,3	5,0	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7
	67,5	3,0 – 37,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,5	7,0	6,6	6,1	5,8	5,5	5,2	4,9	4,6	4,4	4,2	4,0	
	65,0	3,0 – 38,6	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,7	7,2	6,7	6,3	5,9	5,6	5,3	5,0	4,8	4,5	4,3		
	62,5	3,0 – 39,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,8	7,3	6,8	6,4	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,6			
	60,0	3,0 – 40,2	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,5	7,0	6,6	6,2	5,9	5,6	5,3	5,0				
	57,5	3,0 – 41,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,7	7,2	6,8	6,4	6,0	5,7	5,4					
	55,0	3,0 – 41,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,8	7,3	7,0	6,5	6,1	5,8						
	52,5	3,0 – 42,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,9	7,4	7,1	6,6	6,2							
	50,0	3,0 – 43,4	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,7	7,2	6,8								
	47,5	3,0 – 43,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,8	7,3									
	45,0	3,0 – 44,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,9										
	42,5	3,0 – 42,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0											
	40,0	3,0 – 40,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0												
	37,5	3,0 – 37,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0													
	35,0	3,0 – 35,0	8,0	8,0	8,0	8,0														
	32,5	3,0 – 32,5	8,0	8,0	8,0															
	30,0	3,0 – 30,0	8,0	8,0																
	25,0	3,0 – 25,0	8,0																	



8,0

Tragfähigkeit [t]

Traglasten beziehen sich auf 40 m Hakenweg. Bei größeren Wegen verringern sie sich um das Gewicht des Hubseils (beim 2fachen Seilstrang = 2,6 kg/m Hakenweg).

WILBERT Turmkrane Planungszeichnung



